



**Sempre Mais**

Tintas & Complementos

# BOLETIM TÉCNICO

FlexMais - Emborrachada Premium



FlexMais Emborrachada Premium é indicada para pinturas de superfícies internas e externas de reboco, massa fina, massa acrílica, massa corrida, fibrocimento e textura. Tinta apropriada contra batida de chuva em paredes externas evitando infiltração. É indicado para selar e impermeabilizar, e eliminar microfissuras com sua elasticidade. Combate microorganismos e possui alta refletância com grande resistência aos raios UV.

## Características

- Impermeabilizante
- Anti Mofo e Maresia
- Super Flexível

## Classificação

Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.8.7. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-1.

## Dados de Aplicação

## Indicações de Uso

O produto foi desenvolvido tanto para ambientes internos como para ambientes externos.

## Composição Química

Água, resina a base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida a base de isotiazolinonas.

<b>FERRAMENTAS</b>	Primeira pintura: Rolo de lã pelos curtos (9mm) ou trincha. Segunda pintura: Rolo de lã pelos médios (22mm) ou trincha, pistola/airless.
<b>ACABAMENTO</b>	Fosco
<b>DEMÃOS</b>	2 - 3 Demãos <i>Pode ser necessário mais demãos dependendo da superfície e da cor utilizada.</i>
<b>RENDIMENTO ACABADO</b>	Branco: 18 L: até 110 m <sup>2</sup> 3,6 L: até 22 m <sup>2</sup> Base A (Sistema Tintométrico) 16 L: até 98 m <sup>2</sup> 3,2 L: até 20 m <sup>2</sup> <i>O rendimento pode variar conforme a superfície, cor e diluição utilizada.</i>
<b>SECAGEM</b>	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas
<b>DILUIÇÃO</b>	ROLO OU PINCEL - 10% de água potável na primeira demão e 20% de água potável nas demãos seguintes. PISTOLA/AIRLESS - 20% de água potável em todas as demãos.



**Sempre Mais**

Tintas & Complementos

# BOLETIM TÉCNICO

FlexMais - Emborrachada Premium



## Informações Técnicas

Embalagens	3,6L - 18L
Cores	Consultar Catálogo
COV - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EM 11890-1)	7 - 25 g/L
COV - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)	12 - 40 g/L
Sólidos/Massa - (Valor Obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)	40 - 55 %
Sólidos/Volume- (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor , maior será a camada seca)	22 - 36 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,25 - 1,35 g/cm <sup>3</sup>
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com eletrodo de vidro	9,0 - 9,5
Prazo de Validade - (Embalagem fechada e sem uso)	24 meses

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

## PREPARO DA SUPERFÍCIE

Antes de aplicar, siga as recomendações conforme o tipo e estado da parede:

**Parede em bom estado (com ou sem pintura):** Lixe e remova o pó com pano úmido.

**Gesso, concreto ou blocos de cimento:** Lixe, remova o pó e aplique Fundo Preparador de Paredes.

**Reboco novo:** Aguarde 30 dias, lixe e remova o pó. Aplique Selador Acrílico Sempre Mais. Se não puder esperar, utilize Fundo Preparador de Paredes.

**Reboco fraco, paredes com cal ou partes soltas:** Remova as partes soltas, lixe, elimine o pó e aplique Fundo Preparador de Paredes Sempre Mais.

**Pequenas imperfeições:** Corrija com Massa Corrida para interiores. Lixe e remova o pó.

**Mofo:** Lave a área com uma mistura de água e água sanitária (1:1), aguarde 6 horas, enxágue e espere secar antes de pintar.

**Umidade:** Identifique e resolva a causa antes de pintar.

**Superfícies brilhantes:** Lixe até remover o brilho e elimine o pó.

**Gordura:** Lave com água e detergente neutro, enxágue e espere secar antes de pintar.



## Precauções

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenas em locais coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado a reciclagem conforme o tipo de embalagem. Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu Município.

## Outras Informações

O tempo de secagem pode variar conforme as condições climáticas no dia da aplicação, bem como de acordo com a estação do ano e a região. Recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, com temperaturas inferiores a 10°C ou superiores a 40°C, e quando a umidade relativa do ar for maior que 85%. Baixo odor em até 4 horas após a aplicação, desde que as instruções sejam seguidas corretamente e o ambiente permaneça ventilado.

O produto deve ser transportado na posição vertical, coberto e com medidas para evitar o tombamento da embalagem.

Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor SACC - (11) 91422-8564. Emergências Médicas (24 horas) CEATOX ( Centro de Assistência Toxicológica) 0800-014- 8110

A FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode ser obtida no site [www.sempremaistintas.com.br](http://www.sempremaistintas.com.br).

Autor: Laboratório e Controle de Qualidade Comercio de Tintas Sempre Mais LTDA/  
Revisão: Laboratório Suporte a Operações Químico Responsável: Francielton de Sousa e Silva - CRQ 4º Região - 044115803/ 4º Região