Sempre Mais

Tintas & Complementos

Catálogo Comercial

www.sempremaistintas.com.br

COLORINDO VIDAS,

TRANSFORMANDO AMBIENTES

CasaMais

DESCRIÇÃO

Látex Econômica indicada para pinturas de superfícies internas de reboco, massa acrílica, massa corrida, texturas, concreto fibrocimento, gesso e repintura. É um produto de fácil aplicação com ótimo rendimento, boa cobertura e combate o mofo.

CORES COMERCIAIS

VERMELHO	AZUL CÉU	VERDE ABACATE
LARANJA PASTEL	AZUL CELESTE	VERDE PEPINO
LIMÃO SICILIANO	PÔR DO SOL	BRANCO GELO
GIRASSOL	PALHA	BRANCO

RENDIMENTO ACABADO
Galão 3,6L: até 14m²
Galão 18L: até 70m²

AMBIENTE
Uso interno

SECAGEM
Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 4 horas
Final: 12 horas

ACABAMENTO
Fosco

FERRAMENTAS
Primeira pintura: Rolo de lã pelos curtos (9mm) ou trincha. Segunda pintura: Rolo de lã pelos médios (22mm) ou trincha, pistola/airless

BENEFÍCIOS
Resistência e Proteção
Ótima Cobertura
Baixo Odor

CobreMais

DESCRIÇÃO

Látex Premium indicado para pinturas de superfícies internas e externas de reboco, massa fina, massa acrílica, massa corrida e concreto. Com alto poder de cobertura, permite que você renove a casa com menos demãos. E mais, sem sujeira após a aplicação graças a tecnologia antirrespingo. Ela também é lavável, sem cheiro em até 4h após a aplicação.

COR PRONTA

BRANCO

ICORES Disponível em +de 750 cores no Sistema Tintométrico Sempre Mais

RENDIMENTO ACABADO
Branco:
Galão 3,6L: até 22m²
Galão 18L: até 110m²
Base A (Sistema Tintométrico)
Galão 3,2L: até 20m²
Galão 16L: até 98m²

AMBIENTE
Uso interno
e externo

SECAGEM
Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 4 horas
Final: 12 horas

ACABAMENTO
Fosco
Semi Brilho
Acetinado

FERRAMENTAS
Primeira pintura: Rolo de lã pelos curtos (9mm) ou trincha. Segunda pintura: Rolo de lã pelos médios (22mm) ou trincha, pistola/airless

BENEFÍCIOS
Resistência e Proteção
Ótima Cobertura
Baixo Odor

RendeMais

DESCRIÇÃO

Látex Standard é indicada para pinturas de superfícies internas e externas de reboco, massa fina, massa acrílica, massa corrida, fibrocimento e gesso. É uma tinta de ótima cobertura, excelente rendimento e alastramento, além de possuir uma ótima consistência que facilita a aplicação do produto após sua diluição.

CORES COMERCIAIS

ICORES Disponível em +de 750 cores no Sistema Tintométrico Sempre Mais

RENDIMENTO ACABADO
Branco:
Galão 3,6L: até 18m²
Galão 18L: até 90m²
Base A (Sistema Tintométrico)
Galão 3,2L: até 16m²
Galão 18L: até 80m²

AMBIENTE
Uso interno
e externo

SECAGEM
Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 4 horas
Final: 12 horas

ACABAMENTO
Fosco

FERRAMENTAS
Primeira pintura: Rolo de lã pelos curtos (9mm) ou trincha. Segunda pintura: Rolo de lã pelos médios (22mm) ou trincha, pistola/airless

BENEFÍCIOS
Ótimo Rendimento
Fácil de Aplicar e Retocar
Baixo Odor

PisoMais

DESCRIÇÃO

Acrílica Premium é indicada para pinturas de áreas de circulação, como: garagens, quadras, calçadas, escadas, área de lazer, pisos cimentados e cerâmicas. É uma tinta que apresenta uma película fosca após secagem.

CORES

RENDIMENTO ACABADO
Galão 3,6L: até 22m²
Galão 18L: até 110m²

AMBIENTE
Uso interno
e externo

SECAGEM
Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 4 horas
Final: 12 horas
Tráfego de pessoas: 48 horas
Tráfego de veículos: 72 horas

ACABAMENTO
Fosco

FERRAMENTAS
Primeira pintura: Rolo de lã pelos curtos (9mm) ou trincha. Segunda pintura: Rolo de lã pelos médios (22mm) ou trincha, pistola/airless

BENEFÍCIOS
Fácil de Aplicar
Resistência e Proteção
Baixo Odor

FlexMais

DESCRIÇÃO

Emborrachada Premium é indicada para pinturas de superfícies internas e externas de reboco, massa fina, massa acrílica, massa corrida, fibrocimento e textura. Tinta apropriada contra batida de chuva em paredes externas evitando infiltração. É indicado para selar e impermeabilizar, e eliminar microfissuras com sua elasticidade. Combate microorganismos e possui alta refletância com grande resistência aos raios UV.

CORES

ICORES Disponível em +de 750 cores no Sistema Tintométrico Sempre Mais

RENDIMENTO ACABADO
Branco:
Galão 3,6L: até 22m²
Galão 18L: até 110m²
Base A (Sistema Tintométrico)
Galão 3,2L: até 20m²
Galão 16L: até 98m²

AMBIENTE
Uso interno
e externo

SECAGEM
Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 4 horas
Final: 12 horas

ACABAMENTO
Fosco

FERRAMENTAS
Primeira pintura: Rolo de lã pelos curtos (9mm) ou trincha. Segunda pintura: Rolo de lã pelos médios (22mm) ou trincha, pistola/airless

BENEFÍCIOS
Impermeabilizante
Anti Mofo e Maresia
Super Flexível

Everblock

DESCRIÇÃO

Manta líquida pronta para uso com ótima aderência e resistência ao envelhecimento. Possui ótimo poder de reflexão dos raios solares, evitando aquecimento e amenizando o calor do ambiente interno.

CORES

- BRANCO NEVE
- BRANCO GELO
- NÉVOA DA MANHÃ
- CRÔMIO
- PRATA
- NEVOEIRO

RENDIMENTO ACABADO
Embalagens com: 18Kg/4Kg
Rendimento de 1,0Kg/m² a 1,2Kg/m²

AMBIENTE
Uso interno
e externo

SECAGEM
Ao toque: 2 horas
Entre demãos: 4 horas
Final: 12 horas

ACABAMENTO
Fosco

FERRAMENTAS
Primeira pintura: Rolo de lã pelos curtos (9mm) ou trincha. Segunda pintura: Rolo de lã pelos médios (22mm) ou trincha, brocha ou vassoura de cerda macia.

BENEFÍCIOS
Impermeabiliza superfícies
Resistência á intempéries
Ótimo poder de reflexão
Ótima aderência

Selador Acrílico

DESCRIÇÃO

É um complemento acrílico ideal para paredes novas internas e externas de reboco, blocos de concreto e concreto aparente. É indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies. Seu alto poder de enchimento melhora o rendimento das tintas de acabamento.

COR PRONTA

BRANCO

RENDIMENTO ACABADO
75m² a 100m² por demão para reboco / 60m² a 70m² por demão para bloco

AMBIENTE
Uso interno e externo

SECAGEM
Ao toque: 30 min
Entre demãos: 4 horas
Final: 5 horas
A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%)

ACABAMENTO
Não se aplica

FERRAMENTAS
Primeira pintura: Rolo de lã pelos curtos (9mm) ou trincha. Segunda pintura: Rolo de lã pelos médios (22mm) ou trincha, pistola/airless

BENEFÍCIOS
Resistência e Proteção
Impermeabilizante
Super Flexível

Eco FlexMais

ESMALTE/EPÓXI A BASE DE ÁGUA

DESCRIÇÃO

Pintar superfícies de metais, ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento brilhante, acetinado e fosco. Para proteção contra corrosão em metais ferrosos, é necessário o uso de fundo anticorrosivo. Para aderência em metais não ferrosos, é necessário o uso de fundo para aderência. Para utilização em alvenaria, somente quando indicado pelo fabricante.

CORES

RENDIMENTO ACABADO
Cores comerciais 3,6L : 15m²
Base A (Sistema Tintométrico) 3,2L: 13m²

AMBIENTE
Uso interno
e externo

SECAGEM
Ao toque: 30 min
Entre demãos: 2 horas
Final: 12 horas

ACABAMENTO
Fosco
Acetinado
Brilhante

FERRAMENTAS
Primeira pintura: Rolo de lã pelos curtos (9mm) ou trincha. Segunda pintura: Rolo de lã pelos médios (22mm) ou trincha, pistola/airless

BENEFÍCIOS
Permite pintar e fechar suas portas e janelas no mesmo dia
Fácil de Aplicar
Sem cheiro /Não amarela

Sempre Mais

Tintas & Complementos

(11) 91689-3651 | @sempremaistintas
comerciodetintassempremais@gmail.com
www.sempremaistintas.com.br
R. Fernando Prestes, 90, Jd. Paraiso, Cajamar-SP, 07794-055
Comercio de Tintas Sempre Mais LTDA - 49.804.470/0001-05